

VEGA+ 

Modularità, massima versatilità e la capacità di adattarsi esattamente ai requisiti di ogni singolo cliente.

**Linea modulare hi-tech di converting, finitura e controllo**

Facilmente **personalizzabile**, ideale per **lavori in un unico passaggio** e dotata di **modulo di ispezione** collocato dopo l'unità di fustellatura, **VEGA+** è una linea ad **alta velocità** completamente servoassistita che garantisce un'**eccellente produttività** per una vasta gamma di esigenze di lavorazione delle etichette.

Grazie al **sistema a torretta glueless** o ad albero singolo, VEGA+ è dotata di uno **sbobinatore con ampio diametro**, **unità di stampa flexo**, **unità di fustellatura per taglio davanti e dietro con funzione a registro per materiali pre-stampati** e un'**unità di ispezione per il controllo di qualità in linea**.

VEGA+ consente di **gestire etichette autoadesive e materiali non supportati in un unico passaggio**, migliorando la **qualità di finitura**, garantendo **risultati migliori** e **aumentando la produttività** dei converter.

## SPECIFICHE TECNICHE:

|   | <b>LF330</b> | <b>LF450</b> | <b>LF530</b> |       |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| Larghezza operativa massima                   | 330          | 450          | 530          | mm    |
| Velocità massima                              | 250          | 250          | 250          | m/min |
| Max diam. sbobinatura                         | 1040         | 1040         | 1040         | mm    |
| Max diam. Ribobinatura monoalbero             | 600          | 800          | 800          | mm    |
| Max diam. ribobinatura doppio albero          | 460          | 750          | 750          | mm    |
| Max diam. ribobinatura su torretta a 3 alberi | 340          | 380          | 380          | mm    |
| Largh. Min. tagli longitudinali coltelli std  | 13           | 13           | 13           | mm    |
| Larghezza stampa                              | 330          | 450          | 530          | mm    |
| Massima velocità di stampa                    | 150          | 150          | 150          | m/min |
| Minimo sviluppo stampa                        | 254          | 355          | 406          | mm    |
| Massimo sviluppo stampa                       | 508          | 508          | 508          | mm    |
| Larghezza banda fustella                      | 330          | 450          | 530          | mm    |
| Velocità massima con fustellatura             | 200          | 200          | 200          | m/min |
| Velocità massima con fustellatura a registro  | 200          | 200          | 200          | m/min |
| Sviluppo minimo fustella                      | 254          | 355          | 406          | mm    |
| Sviluppo massimo fustella                     | 508          | 711          | 711          | mm    |
| Massimo diametro sfrido                       | 550          | 550          | 550          | mm    |

### Tipi di etichette supportate:

- Etichette PS, materiali non supportati, carta non supportata ed etichette neutre.